

CARBONELL

LAVACENTRÍFUGAS

MODELOS

SA 275

SA 300

SA 475



- La serie SA ofrece una máquina con altas prestaciones, muy apropiada para las lavanderías con ropa institucional, hospitales, ropa hostelera y su alta velocidad de giro alcanza las 320 G de fuerza, siendo un factor de ahorro de energía y tiempo.
- Dispone de un potente microprocesador programable pudiendo transferir los datos desde el PC o tarjeta de memoria. Controla las temperaturas, niveles de agua, velocidades, intervalos de mantenimiento, enfriamiento programable para control de arrugas. Puede mostrarse en 5 idiomas y confeccionar hasta 30 programas de 1 a 99 minutos, realizando un seguimiento de los tiempos de operación, número de ciclos. Señal de fin de ciclo.
- El mueble y todas las partes que están en contacto con el baño son de acero inoxidable AINSI 304(18/8).
- Dispone de un solo motor y variador de frecuencia. Suspensión robusta.
- Tienen basculación para facilitar la carga y la descarga (de serie en el SI-475) haciendo que la operación sea sencilla y eficaz. Con capacidades desde 125 a 215kg. se adapta a cualquier necesidad de carga.
- Puerta de gran tamaño para facilitar las operaciones de carga y descarga que se abre a 180°. Se encuentra a una altura conveniente para los carros de lavandería. Puerta y bisagra construidas en acero inoxidable.
- Dispone de 5 compartimentos para productos sólidos o líquidos y otras 5 conexiones para la inyección automática de los productos químicos.

MODELO		SA - 275	SA - 300	SA - 475
Capacidad relación 1:10	kilos	125	135	215
Ancho	mm.	1.880	1.880	2.332
Profundidad	mm.	2.200	2.300	2.700
Altura	mm.	2.160	2.160	2.766
Diámetro del tambor	mm.	1.321	1.321	1.625
Profundidad del tambor	mm.	864	965	1.028
Volumen del tambor	Litros	1.180	1.320	2.131
Motor	kW	18.75	22.5	29
Lavado	r.p.m./G	30-0,8	30-0,8	30-0,8
Distribución	r.p.m./G	53-2,6	53-2,6	53-2,6
Centrifugado bajo	r.p.m./G	295-80	295-80	295-80
Centrifugado medio	r.p.m./G	390-140	390-140	390-140
Centrifugado alto	r.p.m./G	490-220	490-220	490-220
Supercentrifugado	r.p.m./G	590-320	590-320	590-320
Puerta Diámetro de apertura	mm.	1.020	1.020	1.020
Altura hasta la parte inferior de la puerta	mm.	1.200	1.200	1.200
Desagüe	mm.	63.5	63.5	63.5
Altura desagüe	mm.	101.6	101.6	203.2
Número de desagües (opcional)		1 (2)	1 (2)	2,00
Tamaño de la conexión vapor		1 "	1 "	1 1/4 "
Tamaño de la conexión agua		1 1/4 "	1 1/2 "	2 "
Nº de entradas		2	2	2
Nº de compartimentos químicos secos		5	5	5
Nº conexiones de entrada de líquidos		8	8	8
Conexión de líquidos		1/2 "	1/2 "	2 "
Peso neto		3.860	4.090	8.400

Se reserva el derecho de modificaciones técnicas.

CARBONELL CIA. ANMA.
 C/ París, 2 – 2ª (Polig. Ind. "COVA SOLERA")
 08191 Rubí (Barcelona)
 Tel. 93 6971281 Fax 93 6992478
 e.mail: comercial@carbonellcia.com