

# CARBONELL

Lavacentifuga Mod. PLM7  
Secadora Mod. PES7



**CARBONELL** MAQUINARIA PARA LAVANDERÍAS INDUSTRIALES

## Lavadora de carga frontal "CARBONELL" PLM7 para uso semiprofesional

- Capacidad 7 kg
- Calentamiento eléctrico
- Frente y tapas en acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Disponible en versión con bomba de descarga o válvula de descarga por gravedad.
- 8 programas fijos
- BALANCE CONTROL para evitar desequilibrios y daños.

### Opciones disponibles:

- estante extraíble para apoyar las prendas.
- fichero mecánico con fichas o electrónico.

### Secadora mod. PES7:

- Capacidad 7 kg .
- Frente y tapas en acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Disponible en la versión con tubo para la salida externa de vahos o condensador.
- 8 programas previstos
- Calentamiento electrónico
- Sensi-dry: mide la humedad
- Ciclo de secado "Butterfly drying" para un alto nivel de secado
- Fácil limpieza del filtro removible

### Opciones disponibles:

- Fichero mecánico a fichas o electrónico a reconocimiento de aleación



## DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	UNIDAD DE MEDIDA	LAVADORA	SECADORA
Anchura	mm	595	595
Altura	mm	850	850
Profundidad	mm	585	585
Peso	kg.	80	40
Profundidad con portilla abierta	mm	1080	1080
Tensión trifásica, voltaje	volt	400	400
Tensión monofásica, voltaje	volt	230	230
Frecuencia	hz	50/60	50/60
Fusibles	A	10	10
Longitud del cavo de alimentación	mm	1900	1900
Potencia eléctrica	Watt	3650	
Rumorosidad en lavado	db(A)	47	-
Rumorosidad en centrifugado	db(A)	72	-
Rumorosidad en secado	db(A)	-	62
Conexiones agua caliente y fría		3/4"	-
Longitud de los flexibles	mm	1000	-
Consumo de agua por ciclo	litri	49	-
Nivel bombeo	mm	900	-
Diámetro desagüe (válvula)	pollici	1 1/2	

Lavadora	Secadora
Bombo de 50 litros (dm3)	Bombo de 111 litros (dm3)
EasyControl™ 8 programas predefinidos	EasyControl™ 8 programas predefinidos
Clase energética A. (menos que 0.19 kwh/kg. de ropa a 60°C)	Clase energética C (menos que 0.74 kwh/kg. de ropa)
Bombo y cuba de acero inoxidable	Bombo de acero inoxidable
Estructura de acero inoxidable (versión EDPI y EDVI)	Estructura de acero inoxidable (versión EEI y ECI)
Estructura de acero barnizado (versión EDPG y EDVG)	Estructura de acero barnizado (versión EEG y ECG)
Sólida estructura con 4 soportes Meccanica4™	Sistema de rotación Butterfly™
Control calidad de los aclarados Sensirinse™	Sensor de humedad Sensidry™
Optimización del ciclo con Fuzzy Logic Control	Ciclo antiarrugas hasta 3 horas
Arranque retardado hasta 12 horas	Arranque retardado hasta 12 horas
Consumo de 49 litros de agua por ciclo	Doble filtro sobre la portilla
Nivel de rumorosidad 47 db(A) en lavado	Nivel de rumorosidad 62 db(A) en secado
Nivel de rumorosidad 72 db(A) en centrifugado	Ventilador frontal de fácil limpieza
Bomba de desagüe (versión EDPG y EDPI)	Desagüe aire humedo (versión EEI y EEG)
Válvula de desagüe industrial (versión EDVG y EDVI)	Ningún desagüe con recogida agua de condensación (versión ECI y ECG)
Programación con ciclos a estándar europeo	Programación con ciclos a estándar europeo
Programación con ciclos por lavandería a fichero	Programación con ciclos por lavandería a fichero
Programación con ciclos por lavandería uso hospitalario	
Programación con ciclos por empresa de limpiezas (MOP)	

CARBONELL CIA. ANMA.

C/ Paris, 2 – 2ª (Polig. Ind. "COVA SOLERA")

08191 Rubí (Barcelona)

Tel. 93 6971281

Fax 93 6992478

Email: comercial@carbonellcia.com